

# Модуль распределенного сенсора

Модуль распределенного мониторинга деформации и температуры трубопроводов. Для работы модуля используется анализатор бриллюэновской частоты сдвига в оптоволокне из-за рассеяния Манделъштама-Бриллюэна. Частота сдвига изменяется от параметров кристаллической решетки оптоволокна, зависящих от деформационного напряжения и температуры волокна. Применение специального метода позволяет вычислять смещение в трех координатах измеряемого трубопровода по продольным относительным растяжениям оптоволокна, наклеенного на поверхность трубы. И позволяет измерять температуру при креплении оптоволокна в свободном проскальзывании.

## Технические требования

Операционная система Ubuntu 20/22, Linux OS 64 битная. PHP версии 7.3, модуль работы с PostgreSQL и ClickHouse. E.2.3

Требования к вычислительным ресурсам: 1 ядро, поддерживающее 64-битные вычисления, 500 Мбайт на жестком диске для временных данных.

## Описание работы

Для работы модуля необходимо настроенное и работающее ПО от производителя анализатора бриллюэновской частоты сдвига - Ftbviewer. Ftbviewer производит сбор данных с анализатора и формирует данные по частоте сдвига в оптоволокне, из которых вычисляется деформация и температура трубопровода.

Модуль находится в директории «*Spectrogram*», которая содержит директорию модуля Analyzer, в которой находятся скрипты для обработки данных анализатора, и директорию Share, которая содержит файлы с данными, генерируемыми программой Ftbviewer.

Данные для работы модуля находятся в директории «*Share/monitoring*», маска имен файлов данных для регулярных выражений выглядит так: `$mask=«/monitoring#ch00#s00#(.+)Z#a#bsf.txt$/uUm»`. Т.е. файл начинается на «*monitoring#ch00#s00#*» и заканчивается на «*Z#a#bsf.txt*». Если меняется канал подключения оптоволокна, то соответственно, маска имен файлов должна быть изменена, так как изменится номер канала *ch00* в названии файла.

Анализатор и программное обеспечение Ftbviewer настраивается отдельно (важно правильно его настроить для получения качественных и стабильных результатов измерения).

Для запуска модуля из консоли настроен скрипт *data\_processing.sh*. Модуль может

---



Схема размещения линий деформации и измерения температуры:



## Настройка модуля

Настройка модуля происходит в файле *config.php*, пример содержит файл *config\_example.php*.

Содержание файла *config\_example.php*:

```
<?php
$api_token = 'A8WQ0N4zYPQvxbBMvPVz2ZnpAsCddgr'; //// // Токен
//$directory = '../Share/monitoring'; // // Каталог, где берутся данные
$mask="/monitoring#ch00#s00#(.+)Z#a#bsf.txt$/uUm"; // // // Шина
//$bus='tube001'; // // Код устройства без цифрового идентификатора
$segment_code='segm';
?>
```

Где *\$api\_token* — токен для доступа, *\$directory* — путь к данным относительно директории скрипта, *\$mask* — маска регулярного выражения для файлов данных, *\$bus* — код шины, на данный момент не используется, *\$segment\_code* — код сегмента без цифр.

## Настройка запуска по расписанию

Для запуска модуля из консоли нужно использовать скрипт *data\_processing.sh*, который запускает модуль в контейнере *docker* «*php*».

Для запуска модуля по расписанию, настраивается запуск скрипта *data\_processing.sh* через *cron* от имени *root* в требуемый интервал.

При новой установке необходимо проверить права на запуск как исполняемой программы *data\_processing.sh* *RealTimeSpectrum*.

Содержание скрипта *data\_processing.sh*:

```
«/opt/monitoring/dc exec -T php php
/var/www/html/Spectrogram/Analyzer/index.php»
```

